



## ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK "EASY BOX" BEÉPÍTÉSI JAVASLAT

Az EASY BOX üregkamrás polikarbonát lemezeket kisebb előtetőkhöz illetve gazdasági épületek fedésére, oldalfalaira, valamint hobby- és barkács felhasználásra ajánljuk. A lemezeket úgy kell beépíteni, hogy a cellák a lejtés irányába fussanak és a lejtésirányú alátámasztások között maximum 52,5 cm-es távolság legyen (tengely fesztáv). A lemeznek legalább 5°-ot (méterenként 9 cm-t) kell lejtetnie. Az EASY BOX lemezek egy oldalon UV-védettek (védőfólián jelölt oldalon), beépítéskor ennek a védett oldalnak kell a nap felé néznie.

A tárolás, szállítás, felszerelési segédanyagok tekintetében megegyezik a MULTICLEAR™ lemezek beépítési segédletében leírtakkal. Amennyiben bármilyen kérdése felmerül, hívja kereskedőjét!

## ÜREGKAMRÁS POLIKARBONÁT LEMEZEK "EASY BOX" 5 ÉV LIMITÁLT GARANCIA

Az A-Plast Kft az EASY BOX üregkamrás polikarbonát lemezek esetében 5 év Limitált Garanciát biztosít a fényáteresztésre és az UV védelemre vonatkozóan.

A lemez megtartja a jó fényáteresztési képességét, alacsony sárgulási mutatóval rendelkezik minimum 5 éves kültéri időjárás viszonyok mellett.

A Limitált Garancia az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes:

### Fényáteresztés és UV védelem

A fényáteresztési mutató az ISO 13468-1 szabványnak megfelelően mérendő. A szabvány által előírt méret szerinti mintákat vesznek a lemezből. A tesztelést megelőzően, a mintákat a gyártó rendelkezésének megfelelően meg kell tisztítani. Ezek után kerül sor a minta fényáteresztési veszteségének a mérésére.

A termék megfelelő, amennyiben a fényáteresztési eltérés kevesebb, mint 6 %.

A lemez sárgulását az ASTM D1925 vizsgálati módszer szerint értékeli. A tesztminta a gyártó rendelkezésének megfelelően kerül levágásra és megtisztításra.

A termék megfelelő, ha a mért mintáknál a sárgulási mutató eltérése kevesebb, mint 10 egység a vásárlás napján meglévő kezdeti (gyári) értékkel való összehasonlításban.

### A Vevő kötelezettségei:

1. Az EASY BOX lemezek tulajdonságai a barkács/hobby felhasználási területeken történő alkalmazásra lettek tervezve, a beépítés az Európai Unió országaira korlátozódik.
2. A lemezt a gyártó (ARLA PLAST s.r.o., Csehország) és az A-Plast Kft. rendelkezéseinek és/vagy ajánlásainak megfelelően kell kezelni, tárolni, beépíteni és tisztítani.
3. A lemezt kizárólag az UV-védelemmel ellátott oldalával fordítsa a nap felé!
4. A lemez felületét nem szabad megkarcolni, csiszolni, dörzsölni!
5. Amennyiben a lemez megmunkálásra került, a garancia kizárólag a fényáteresztésre vonatkozik, a fenti feltételeknek megfelelően, az UV-védelemre nem.
6. Jelen garanciának a kezdete az A-Plast Kft.-től történt vásárlás napja.  
Reklamáció esetén, az igénylőnek be kell mutatnia egy, az eredeti vásárlás dátumát igazoló elismervényt (számlát).
7. Reklamációt az állítólagos hiba észlelését követő 30 naptári napon belül be kell jelenteni az A-Plast Kft-nek.
8. A lemezt nem lehet az eredeti beépítési helyéről eltávolítani a vizsgálat előtt vagy az A-Plast Kft. írásbeli engedélye nélkül. Az A-Plast Kft. fenntartja a jogot, hogy független vizsgálatot kezdeményezzen a reklamáció okainak és/vagy körülményeinek feltárása érdekében.
9. Amennyiben a reklamáció jelen Limitált Garancia feltételeinek megfelelően jogszerű, az A-Plast Kft. Vevő részére ingyenesen biztosít telephelyi (A-Plast Kft. nagytraccai telephelyén!) átadással cserelmezt vagy helyettesítő lemezt vagy visszafizetést az alábbiak szerint:

Vásárlást követő időszak	Az előírásoknak nem megfelelő cserélendő lemezek százalékos aránya, telephelyi átadással
A második év végén:	100
A harmadik év végén:	60
Az ötödik év végén:	30

#### A Limitált Garancia feltételei:

Ez a Limitált Garancia **nem** érvényesíthető olyan lemezre amely:

- hőformázott, karcos, csiszolt vagy maró anyagoknak, oldószernek ill. egyéb agresszív vegyszereknek lett kitéve
- nem gyártó/forgalmazó által javasolt tömítőanyagokkal, szalagokkal vagy rögzítőelemekkel lett beépítve.  
A vegyszerek és a javasolt tömítőanyagok listája kérésre elérhetőek.
- Amennyiben az engedélyezettnél kisebb hajlítási sugárral került beépítésre, vagy ha bármilyen más, az A-Plast Kft. által kiadott, érvényes Beépítési javaslatban foglalt vonatkozó utasításai nem lettek figyelembe véve és betartva.

Esetleges újbóli beépítés és/vagy újragyártási költségek, minden további kárra és/vagy veszteségre vonatkozó reklamáció/követelés, legyen az közvetett vagy közvetlen, kizárandók jelen garanciából.

2015. május 27.

A-Plast Kft., Nagytarcsa  
Sárai Szabolcs  
ügyvezető